Die starren Hydraram Pulverisierer der HFP-Serie haben sich zu Standardgeräten im Beton-Recycling entwickelt. Die Hauptaufgabe das Trennen von Beton und Metallarmierung wird von ihnen optimal erfüllt. Dank der kompakten Form sind die Pulverisierer einfach zu handhaben. Auswechselbare Zähne sind bei allen Modellen Standard. Die Anbaugeräte bestehen aus dem widerstandsfähigsten Stahl HARDOX-400® mit einer extrem hohen Verschleißfestigkeit, was zu minimalem Wartungsaufwand und einer langen Lebensdauer führt. Die austauschbaren Wendemesser sind durch Messertaschen vor Verschleiß geschützt. Das eingebaute Eilgangventil sorgt für schnelle Arbeitszyklen und höchste Produktivität.

- · Zwei frontale Penetrationszähne
- Wendemesser
- Wechselbare Zähne
- Eilgangventil



FIXED PULVERIZERS			HFP-4V	HFP-7V	HFP-15V	HFP-22V
₫	Baggerklasse 1	t	4 - 7	6 - 10	13 - 19	18 - 28
KG	Gewicht	kg	460	740	1420	2180
€\$	Maulweite	mm	465	530	730	825
	Messerlänge	mm	140	140	220	260
04	Arbeitsdruck	bar	320	320	350	350
0 🗐	Ölvolumenstrom	l/min	80 - 150	80 - 150	120 - 200	200 - 300
Ō	Öffnen/schließen	sec.	2.8 / 3.2	3.4 / 5.3	2.0 / 2.6	2.0 / 2.7

FIXED PULVERIZERS			HFP-28V	HFP-35V	HFP-48V	HFP-72V
	Baggerklasse ¹	t	25 - 35	33 - 45	42 - 68	65 - 85
KG	Gewicht	kg	2820	3420	4760	6980
€\$	Maulweite	mm	870	950	1130	1250
	Messerlänge	mm	260	260	300	325
04	Arbeitsdruck	bar	350	350	350	350
0 🕏	Ölvolumenstrom	l/min	250 - 350	300 - 400	350 - 500	450 - 600
Ō	Öffnen/schließen	sec.	3.0 / 3.2	2.8 / 2.7	2.6 / 2.9	3.0 / 3.7

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination





