




HMG/T SERIE

Hydraulische magnete

Die HMG/T-Serie ist für die vielfältigsten Aufgaben geeignet. Egal ob Metallumschlag, Baustellenberäumung oder Metallsortierung. Sie lassen kein Geld in Form von Eisenschrott auf den Boden liegen. Für den Betrieb der Magneten ist keine Installation von Generatoren oder Stromkabel notwendig. Sie werden über die hydraulische Hammeranlage des Baggers betrieben.



- Erhöht die Einschaltdauer um bis zu 55%
- Schnelle Auswurfkontrolle
- Austauschbare Zähne bei T-Modellen

HYDRAULISCHE MAGNETE			HMG-850	HMG-950	HMG-1100	HMG-1150	HMG-1300	HMG-1500
	Baggerklasse ¹	t	10 - 16	14 - 20	18 - 28	20 - 30	26 - 38	30 - 60
	Gewicht	kg	780	960	1100	1200	1880	2500
	Arbeitsdruck	bar	180	180	180	180	180	180
	Ölvolumestrom	l/min	38 - 200	50 - 200	70 - 200	80 - 200	100 - 200	100 - 200
	Durchmesser	mm	850	950	1050	1130	1250	1500
	Leistung	kW	3.5	4.5	5.5	6	7	12
	Elektrische Spannung	volt.	230	230	230	230	230	230
	Looser Schrott	kg	500	700	900	1300	1800	3000
	Massiver Stahlplatte	kg	3500	3500	7000	11000	12000	20000

HYDRAULISCHE MAGNETE - ZÄHNE			HMG-T850	HMG-T950	HMG-T1100	HMG-T1150	HMG-T1300	HMG-T1500
	Baggerklasse ¹	t	10 - 16	14 - 20	18 - 28	20 - 30	26 - 38	34 - 60
	Gewicht	kg	950	1130	1315	1400	2100	3000
	Arbeitsdruck	bar	180	180	180	180	180	180
	Ölvolumestrom	l/min	38 - 200	50 - 200	70 - 200	80 - 200	100 - 200	100 - 200
	Durchmesser	mm	850	950	1050	1130	1250	1500
	Leistung	kW	3.5	4.5	5.5	6	7	12
	Elektrische Spannung	volt.	230	230	230	230	230	230
	Looser Schrott	kg	500	700	900	1300	1800	3000
	Massiver Stahlplatte	kg	3500	3500	7000	11000	12000	20000

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination
HMG-T Ausgestattet mit austauschbaren Zähnen

